

ТОВ "ПФК Террамет"

Склад: м. Харків, вул. Польова, 83

тел.: (057) 717-2770

Беззубкін Андрій

Моб: +380974439166

Email: oandreybezzubkin@gmail.com

Наталія Гуленок

Моб.: +38 (066) 098-33-15

Email: gulenokn@gmail.com

Римський

Моб.: +3809561-59-182

Email:

<http://www.terramet.com.ua/>



TERRAMET

Панелі

№	Назва	Креслення	Ціни \$, м2			
			Без покриття	Глянecь	Металік	Декор
1	Алюмінієва панель АП-1600		\$19,43	\$28,76	\$32,96	\$38,08
2	Алюмінієва панель АП-1781		\$19,43	\$28,76	\$32,96	\$38,08
3	Алюмінієва панель АП-1887		\$17,08	\$26,37	\$30,04	\$33,86

Аксессуары

№	Назва	Креслення	Ціни \$, м.п.			
			Без покриття	Глянecь	Металік	Декор
1	Стартовий профіль АП-1121		\$0,60	\$0,88	\$1,04	\$2,20
2	З'єднувальний профіль АП-438		\$0,95	\$1,18	\$1,40	\$2,65
3	Кут зовнішній АП-1856		\$1,30	\$1,88	\$2,21	\$3,55
4	Кут внутрішній АП-1857		\$1,30	\$1,85	\$2,19	\$3,52

Знижки

100-400 м.кв.
понад 400 м.кв.

15%
20%

Технічні характеристики

№	Назва	Товщина панелі, мм	Товщина алюмінію, мм	Вага на 1 м.кв., кг	Кількість панелей на 1 м.кв.
1	Алюмінієва панель АП-1600	6	0,85	3,45	10
2	Алюмінієва панель АП-1781	6	0,85	3,77	10
3	Алюмінієва панель АП-1887	6	0,85	3,9	8,5
Гарантія		5 років			
Товщина ЛКП, мкм		60-80			
Строк експлуатації		понад 20 років			
Довжина панелі, мм		1000-6000			
Відносне подовження, мм		від 12,8 до 13,1			
Часовий супротив, кг/мм ²		від 20,1 до 22,3			
Супротив вологості		після 500 годин без змін UNI ISO 8744			
Допустима температура експлуатації		від -50 до +60			
Сплав алюмінія		АД31 Гост 4784-97			

Порівняльні характеристики з іншими оздоблювальними матеріалами інтер'єрного напрямку

Характеристики	Дерев'яна вагонка	Пластикові панель	Алюмінієва панель
Вологостійкість	-	+	+
Пожежна безпека	-	-	+
Антивандальність	+	-	+
Можливість підбору індивідуального декору	-	-	+
Висока стійкість до корозії та впливу УФ	-	-	+
Екологічно чистий матеріал	+	-	+
Легкість в обслуговуванні	-	+	+
Довговічність	++	++	++++

Головні переваги алюмінієвих панелей

Стійкість до корозії та механічних пошкоджень	Пожежна безпека	Простий монтаж	Екологічно чистий матеріал	Стійкість до перепаду температур
				